

# SAIBA TUDO SOBRE SUA REDE DE ESGOTO



# INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO

## IMPORTÂNCIA DA LIGAÇÃO DO ESGOTO

O sistema de coleta de esgoto começa na sua casa.

Portanto, você e todos nós somos responsáveis pelo tratamento do esgoto produzido.

Você produz esgoto ao abrir a torneira, lavar louças ou roupas, dar descarga no vaso sanitário ou usar o chuveiro.

Por tudo isso, é importante que seu imóvel esteja interligado à rede de esgoto.

Veja os benefícios:

- Elimina o mau cheiro de áreas urbanas;
- Evita que rios e córregos sejam poluídos;
- Previne a contaminação por doenças como cólera, esquistossomose, hepatite, entre outras.

## FIQUE ATENTO!

Procure a **ÁGUAS CASTILHO** se seu imóvel se enquadrar em alguma das situações:

- Seu imóvel ou alguma instalação sanitária for posicionado abaixo do nível da rua;
- Se for necessário passar alguma instalação fora da sua propriedade;
- Imóvel com esgoto que não seja de limpeza ou higiene simples (por exemplo de comércios e indústrias, bares, postos de gasolina ou outros).

## CAIXA DE INSPEÇÃO

Cada construção deve ter uma caixa de inspeção de esgoto, conforme a atividade desenvolvida.

Para saber qual como deve ser a sua, acesse [igua.com.br/castilho](http://igua.com.br/castilho) para adequar as instalações.

Você pode contribuir para o bom funcionamento dos serviços de saneamento.

**Faça a sua parte!**



## TENHA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO

- Com fácil localização da posição do ramal;
- Evita quebra de piso em caso de manutenção;
- Facilita desobstruções, por vezes, necessárias.

## COMO CONSTRUIR A CAIXA DE INSPEÇÃO

A caixa de inspeção da ligação do esgoto deverá ser projetada no passeio, para facilitar a manutenção dos serviços. Ou deve ser instalado um TIL.

O TIL (Tubo de Inspeção e Limpeza) substitui a caixa de inspeção do esgoto. Também serve para desobstruir a rede sem a necessidade de quebra da calçada.

- A caixa de inspeção (ou TIL) deve ser instalada na frente do lote ou imóvel;
- A profundidade mínima deve ser 0,60m com seção quadrada de dimensões internas de 0,60x0,60m. Caso seja circular, o diâmetro interno deve ter 0,60m. Ambas precisam ser feitas em concreto armado;
- A tampa da caixa deverá ser projetada para suportar a passagem de veículos e possuir alça retrátil de içamento.

Outros detalhes sobre a caixa de inspeção podem ser obtidos no nosso site [igua.com.br/castilho](http://igua.com.br/castilho)

### 1. MORADOR

- a) Caixa de gordura sifonada
- b) Caixa de passagem
- c) Sub-coletor
- d) Válvula de retenção para esgoto
- e) Ralo
- f) Ligação pluvial

### 2. Águas Castilho

- a) Caixa de inspeção (ou TIL)
- b) Rede coletora
- c) Poço de visita

### 3. PREFEITURA

- a) Galeria pluvial (boca de lobo)



## PARA FAZER A INTERLIGAÇÃO

- Verifique se a tubulação está alinhada ao estabelecimento e visível para facilitar a localização (mas deve estar protegida);
- Ao fazer as instalações internas, deixe longe de lombadas, árvores, postes, bocas-de-lobo ou qualquer outro tipo de interferência;
- A responsabilidade pelas instalações internas é do morador, incluindo a caixa de inspeção (observe os pontos destacados no item “**Fique Atento!**” deste folheto);
- Saiba que as águas pluviais (de chuvas) não podem ser lançadas nas instalações e ramais da rede de esgoto.
- **Nunca faça ligações clandestinas.** Isso pode colocar em risco o funcionamento da rede de esgoto e ameaçar sua saúde e a da comunidade.





## TRATAR O ESGOTO É CUIDAR DA SAÚDE

Utilize as instalações de esgoto de forma correta para evitar transtornos. Assim, você também contribui para a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida sua e de sua família.

Você sabia que o esgoto coletado nas residências, prédios, condomínios e comércio é levado para estações de tratamento? Só depois de tratado, é despejado nos rios.



## GORDURA NÃO É ESGOTO!

A rede de esgoto não é preparada para receber gordura e resíduos sólidos.

Por isso, toda água da pia de cozinha deve passar pela caixa de gordura.

Faça a limpeza da caixa de gordura regularmente.

Assim, você evita o entupimento das tubulações.

Após a limpeza, coloque a sujeira em um saco plástico e jogue no lixo.

**A mistura de gordura com resíduos sólidos vira uma massa tão dura quanto o concreto e bloqueia as tubulações de sua casa.**

## DESCARTE DE ÓLEO



Não descarte o óleo de cozinha na pia.

Ele deve ser despejado em uma garrafa após estar frio e entregue para a reciclagem. Ele pode virar biocombustível e você evita a poluição de rios e lagos.

**Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água!**

## LIXO NÃO SE JOGA NO ESGOTO!

Não jogue papéis, cigarros, cotonetes, preservativos, remédios vencidos, restos de comida ou qualquer tipo de lixo no vaso sanitário ou na pia. **Isso prejudica o funcionamento da rede de esgoto.**

Mantenha os ralos de sua casa livre de sujeira.



## PRODUTOS QUÍMICOS



Querosene, gasolina e solventes têm efeito tóxico e podem causar explosões na rede de esgoto. Por isso **não devem ser descartados no esgoto.**

## NEM TODA ÁGUA É ESGOTO



A água do tanque, da máquina de lavar, do banheiro e da cozinha é esgoto. Por isso não deve ser lançada a céu aberto e, sim, descartada na rede de esgoto.

Mas a água da chuva não é esgoto. Ela não pode ir para a rede de esgoto, pois a mesma não foi dimensionada para receber este volume. Isso é proibido por lei. Este ato pode ocasionar o retorno da água para o imóvel, com risco de contaminação.



## FALE COM A GENTE



Central de  
atendimento  
0800 770 3195



WhatsApp  
18 99609 5213



Webchat  
[www.igua.com.br/castilho](http://www.igua.com.br/castilho)



Loja de atendimento  
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 20.  
Centro - Castilho/SP



Baixe o app e descubra as vantagens



@iguasaneamento

Siga-nos nas redes sociais.  
Busque por Iguá Saneamento.